



## BROCA HSS 338 PARA METALES PROFESIONAL



### CÓDIGO DE ARTÍCULO

1,5X40	HSB90015MX12	6,5X10	HSB90065MX12
1,6X43	HSB90016MX12	6,8X10	HSB90068MX12
1X34 B	HSB9001MX12	6X93	HSB9006MX12
2,5X57	HSB90025MX12	7,5X10	HSB90075MX12
2X49 B	HSB9002MX12	7X109	HSB9007MX12
3,25X6	HSB90032MX12	8,5X11	HSB90085MX12
3,3X65	HSB90033MX12	8X117	HSB9008MX12
3,5X70	HSB90035MX12	9,5X12	HSB90095MX12
3X61	HSB9003MX12	9X125	HSB9009MX12
4,25X7	HSB900425MX12	10,5X1	HSB900105MX12
4,2X75	HSB90042MX12	10X133	HSB90010MX12
4,5X80	HSB90045MX12	11,5X1	HSB900115MX12
4,8X86	HSB90048MX12	11X142	HSB90011MX12
4X75	HSB9004MX12	12,5X1	HSB900125MX12
5,25X8	HSB90052MX12	12X151	HSB90012MX12
5,5X93	HSB90055MX12	13X151	HSB90013MX12
5X86	HSB9005MX12		

**ACERO****ACERO  
INOX**

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

**TIPO DE PRODUCTO:** Broca profesional cilíndrica rectificada para taladros eléctricos y tipo AKU sin percusión.

**CAMPO DE APLICACIÓN:** Acero inox, aceros aleados, aceros fundidos y aceros de baja resistencia.

**CARACTERÍSTICAS:** Acero HSS4341, grado de temple 1100° dureza 62HRC.

Diámetros disponibles de 1mm hasta 13mm a partir de 13mm hasta 25mm con mango reducido de 10mm.

**GRUPO DE CALIDAD:** Calidad profesional.

**VENTAJAS DEL PRODUCTO:** Gracias a su perfecta geometría de la broca y punta de 130° consigue un óptimo resultado.

## HECHO EN ESPAÑA

Distribuida por:

### IBERGROUP

C/ Velázquez , 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

[www.ibergroup.com.es](http://www.ibergroup.com.es)

