



BROCA SDS MAX 4 PUNTAS PRO PARA HORMIGÓN Y PIEDRA



PIEDRA



HORMIGÓN



HORMIGÓN
ARMADO



GRANITO

CÓDIGO DE ARTÍCULO

12X340	HM12340MX12	20X320	HM20320MX12	28X570	HM28570MX12	35X720	HM35720MX12
12X540	HM12540MX12	20X520	HM20520MX12	28X670	HM28670MX12	35X920	HM35920MX12
2X690	HM12690MX12	20X920	HM20920MX12	28X720	HM28720MX12	36X920	HM36920MX12
12X740	HM12740MX12	22X132	HM221320MX12	28X920	HM28920MX12	37X370	HM37370MX12
3X540	HM13540MX12	22X320	HM22320MX12	30X320	HM30320MX12	37X570	HM37570MX12
14X340	HM14340MX12	22X520	HM22520MX12	30X370	HM30370MX12	37X920	HM37920MX12
14X540	HM14540MX12	22X920	HM22920MX12	30X570	HM30570MX12	38X320	HM38320MX12
15X340	HM15340MX12	24X320	HM24320MX12	30X720	HM30720MX12	38X370	HM38370MX12
15X540	HM15540MX12	24X520	HM24520MX12	30X920	HM30920MX12	38X520	HM38520MX12
16X132	HM161320MX12	25X132	HM251320MX12	32X132	HM321320MX12	38X570	HM38570MX12
16X340	HM16340MX12	25X320	HM25320MX12	32X320	HM32320MX12	38X720	HM38720MX12
16X540	HM16540MX12	25X520	HM25520MX12	32X370	HM32370MX12	40X132	HM401320MX12
16X740	HM16740MX12	25X720	HM25720MX12	32X520	HM32520MX12	40X320	HM40320MX12
16X940	HM16940MX12	25X920	HM25920MX12	32X570	HM32570MX12	40X370	HM40370MX12
18X132	HM181320MX12	26X320	HM26320MX12	32X720	HM32720MX12	40X520	HM40520MX12
18X340	HM18340MX12	6X320	HM26340MX12	32X920	HM32920MX12	40X570	HM40570MX12
18X540	HM18540MX12	26X520	HM26520MX12	35X132	HM351320MX12	40X920	HM40920MX12
18X740	HM18740MX12	6X920	HM26920MX12	35X320	HM35320MX12	45X570	HM45570MX12
18X940	HM18940MX12	28X132	HM281320MX12	35X370	HM35370MX12	45X920	HM45920MX12
19X340	HM19340MX12	28X320	HM28320MX12	35X520	HM35520MX12	50X570	HM50570MX12
19X520	HM19520MX12	28X370	HM28370MX12	35X570	HM35570MX12	52X570	HM52570MX12
20X132	HM201320MX12	28X520	HM28520MX12	35X670	HM35670MX12		

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

TIPO DE PRODUCTO: Broca profesional mango SDS-MAX con percusión.

CAMPO DE APLICACIÓN: Hormigón, hormigón armado, granito, piedra y mármol.

CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de acero al carbono, dureza 55 hrc con punta especial de carburo de tungsteno, con tratamiento térmico con aceite. Disponible en diámetros entre 12mm y 50mm.

GRUPO DE CALIDAD: Calidad profesional premium.

VENTAJAS DEL PRODUCTO: Menor fricción durante la perforación. Mayor velocidad y menor vibración. Por su diseño, facilita la evacuación del polvo. Larga vida útil, incluso perforando hormigón armado.

HECHO EN ESPAÑA

Distribuida por:

IBERGROUP

C/ Velázquez , 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

www.ibergroup.com.es